



Castrol EP 80W-90

Többszintű ásványi bázisú hajtóműolaj

A Castrol EP 80W-90 ásványi bázisú többszintű hajtóműolaj elsősorban a kézi kapcsolású sebességváltókhoz. Széles körben alkalmazható, ahol a hajtóműhöz a gyártó az API GL-4 minősítésnek megfelelő hajtóműolajat ír elő.

Nem alkalmazható azokban a hajtóművekben, elsősorban differenciálművekben, ahol a magas felületi terhelések miatt API GL-5 minősítésű hajtóműolajra van szükség.

Tulajdonságok:

- Rendkívül jó kopásgátló és a magas felületi terhelést is jól tűrő adalékok
- Kiváló termikus stabilitás és öregedésállóság
- Biztos védelem a korrózióval szemben
- Megbízható habzástól
- Semleges viselkedik a tömítésekkel szemben

Előnyök:

- Magas fokú védelmet biztosít a kopásnak leginkább kitett mozgó alkatrészeknek.
- Minden üzemi állapot esetén tiszta hajtómű
- Hosszú hajtómű élettartam
- Stabilabb kenőfilm a kritikus helyeken is, kisebb olajvesztés a légmentesítésoknál
- Megelőzi az olajszivárgásokat, csökkenti a javítási költséget

Minősítések:

API GL-4

Fizikai és kémiai jellemzők:

Viszkozitási osztály:	SAE 80W-90
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	138 cSt
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	14.3 cSt
Viszkozitási index:	102
Lobbanáspont (zárttéri):	230 °C
Dermedéspont:	-30 °C

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legújabb információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

1999 november