



Castrol Transmax Z

Teljesen szintetikus hajtóműolaj automata és kézi kapcsolású sebességváltókhöz

A Castrol Transmax Z egy többcélúan használható hajtóműolaj, amely számos személygépkocsi és haszonjármű automata, félautomata vagy kézi kapcsolású sebességváltójában és szervo kormányművében használható a gyártói előírásoknak megfelelően.

Előnyei:

- Könnyű váltás alacsony hőmérsékleteken is
- Az automata váltóknál tompul az "ütésszerű" váltás
- Nagyon jó korrózió és kopás elleni védelem
- Kiváló öregedésállóság
- Rendkívüli habzástgátló képesség
- Kiemelkedő nyírési stabilitás
- Akár 15 °C-al is csökkenhet az olaj üzemi hőmérséklete
- Meghosszabbított olajcsere periódust tesz lehetővé
- Ideális súrlódási viszonyok a kézi és automata hajtóművekben
- Semlegesen viselkedik a tömítésekkel szemben - megszűnnek az olajszivárgások

Minősítések és jóváhagyások:

API GL-3/GL-4 MB 236.81
MAN 339 C ZF TE-ML 02F/03/09B/11B/14C
Voith G 607/G1363 Renk, Mitsubishi

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

	érték	egység
Viszkozitási osztály	SAE 70W-80	
Sűrűség 15 °C-on	0.836	kg/dm ³
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	38	mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	7.5	mm ² /s
Viszkozitási index VI	169	
Lobbanáspont	228	°C
Dermedéspont	- 60 alatt	°C

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2002 május