



Castrol SAF-XO SAE 75W-90

Teljesen szintetikus hajtóműolaj

A Castrol SAF-XO teljesen szintetikus többfokozatú hajtóműolaj, amely teljes mértékben megfelel a magas terhelésű differenciálművek és egyes speciális sebességváltók követelményeinek. Rendkívül jó hidegfolyási tulajdonság, magas hőmérsékleten és terhelésen is alacsony habzású hajlam jellemzi.

A SAF-XO az elvárható terhelési szintnek megfelelően magas hőmérsékleti és oxidációs stabilitással rendelkezik, így a magas terhelésű haszonjárművek hátsó hídjaiban is alkalmazható. A SAF-XO kiváló tulajdonságait egy BMW hátsó hídban, 150 °C-os hajtóműolaj hőmérsékleten, 7000 percenkénti fordulatszámmon 300 órán át tartó teszt is igazolja.

Előnyei:

- Tiszta hajtómű (még hosszú idejű használat után is)
- Kiváló védelem a kopással szemben
- Kiváló hideg-folyási tulajdonságok
- Alacson habképződési hajlam
- Tömítőanyagokkal szemben semleges viselkedés
- Tökéletes nyírési stabilitás, hosszú élettartamú kenőképesség
- Minden földrajzi területen alkalmazható

Minősítések és jóváhagyások:

API GL-5

MAN 342 SL

ZF TE-ML 05B, 12B, 17B

Scania STO:1

BMW jóváhagyás a differenciálzár nélküli differenciálművekhez (33 01 96/149)

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

	érték	egység
Viszkozitási osztály	SAE 75W-90	
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	103.7	mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	15.7	mm ² /s
Viszkozitási index VI	162	
Dermedéspont	- 51	°C
Lobbanáspont (zárttéri)	143	°C

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

2000 március