

Castrol Syntrox Universal

Többcélúan alkalmazható rész-szintetikus hajtóműolaj

A Castrol Syntrox Universal rendkívüli üzemeltetési körülmények között is kitűnő védelmet nyújtó, széleskörűen alkalmazható hajtóműolaj.

Felhasználható kézi kapcsolású sebességváltókban, osztóművekben és differenciálművekben, vagyis minden olyan hajtóműben ahol a gyártómű az API GL3, GL4 vagy GL5 minőségi szintek valamelyikét írja elő.

Többfokozatú hajtóműolaj, amely átfogja a SAE 75W, 80W és 90 egyfokozatú valamint a SAE 75W-90, 80W-90 és 85W-90 többfokozatú kategóriákat, vagyis a gyártóművek által leggyakrabban alkalmazott és javasolt viszkozitációs osztályokat. A Castrol Syntrox Universal ennek megfelelően kitűnően alkalmas pl. az EP-80, EP-90 és az EPX 80W-90 hajtóműolajok helyettesítésére.

Minősítések:

API GL3, 4, 5

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

Viszkozitási osztály	SAE 75W-90
Viszkozitás 40 °C-on:	84.8 mm ² /s
Viszkozitás 100 °C-on:	15.2 mm ² /s
Viszkozitási index:	189
Lobbanáspont (zárttéri):	133 °C
Dermedéspont:	-45 °C

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

1999 december 01.