



Castrol TAF-X SAE 75W-90

Teljesen szintetikus többfokozatú hajtóműolaj

A Castrol TAF-X minden olyan helyen alkalmazható, ahol az általános GL-4 szerinti olajok már nem teljesen megfelelőek. A Castrol TAF-X elsősorban a VW kézi kapcsolású sebességváltóihoz lett kifejlesztve, de ezen túl szinte valamennyi korszerű frontajtású gépkocsi sebességváltójában alkalmazható, ahol a differenciálmű és a sebességváltó közös kenési körben üzemel.

A Castrol TAF-X kielégíti mindkét egység részben eltérő követelményeit is.

Előnyei:

- A fokozatok könnyen kapcsolhatók
- Jó szinkronizálási tulajdonságok
- Kimagasló kopás elleni védelem
- A fogazatot a csereciklus végéig tisztán tartja
- Az alacsonyabb belső súrlódás javítja a hajtómű hatásfokát
- Csökken az üresjárat hajtóműzaj

Minősítések és jóváhagyások:

API GL-4/5
VW 501 50

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

	érték	egység
Viszkozitási osztály	SAE 75W-90	
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	73	mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	14,4	mm ² /s
Viszkozitási index VI	210	
Sűrűség 15 °C-on	864	kg/m ³
Lobbanáspont	220	°C
Dermedéspont	- 45	°C

A közölt mérési eredmények átlagértékek.

Minden adat a legjobb tudásunk szerint a legutóbbi információknak és kutatási eredményeinknek felel meg.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

CCEE-TC 1996 06 17