PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Rękawice Ranicot
MODEL:97-630

1. Charakterystyka.
Produkt wykonany został zgodnie z wymaganiami normy: EN388 oraz rozporządzeniem Parlamentu UE (2016/425).
Rękawice robocze kategoria II
Dzianina bezszwowa poliester
Materiał dodatkowy: polyurethane

Rozmiar	7	8	9	10
	Małe	Średnie	Duże	XDuże
Objętość na rozciąganie (D-G)	1	1	1	1
Odporność na przecinanie ostrzem narzędzia (F)	2	2	2	2
Odporność na rozdzieranie (E-J)	2	2	2	2
Odporność na przebicie (D-G)	1	1	1	1
Odporność na przecinanie wg ISO 13997	0	0	0	0
Rozmiar	7	8	9	10

"X" oznacza, że badanie nie zostało wykonane lub nie zastosowano.
2. Ostrzeżenia.
Produkt zawiera pierwiastek chromu, uskutecznia i utrzymuje w stopnu sprawnym w procesyjnej tabeli.
Produkt odpowiednie do wszystkich prac przemysłowych, gospodarczych, prac montażowych, montażowych, prac ogólnobudowlanych.
3. Sposób użytkowania.
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, w szczególności czy rękawice nie są uszkodzone, posiadamie substancjami łatwopalnymi, czy wszystkie zapięcia są sprawne (jeśli istnieją), czy są kompletne. Wyrobu nie wolno samodzielnie modyfikować. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń rękawiczki, palnych, albo niemożliwych szwów, uszkodzeniach zapięć, jakichkolwiek elementów, rękawice trzeba przedłożyć do oceny.
Produkt można użytkować bezterminowo.
UWAGA!
Zawsze należy sprawdzić, czy wyrób zapewnia odpowiednią ochronę przed zagrożeniami.
Produkt nie stosować jeśli w kontakcie ze dobiły pewnego zdarzenia grożące tak zwaną ochrona.
Rękawice nie powinny być uszkodzone gdy istnieje ryzyko kontaktu z ostrzami.
Pierwsze substancje chemiczne mogą oddziaływać, szkodliwe na produkt. Zanieczyszczenia informacji na temat rodzaj szkodzi z producentem.

Rozmiar	7	8	9	10
	Małe	Średnie	Duże	XDuże
Przeciętny rozkład Obciążenia, przestrzegaj wytycznych producenta w zapobieganiu temperaturowe w wag terminie (dni Eksploatacja).	Wysoki zwrot podlega ocenie zgodności i zgodnie z standardy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.			

4. Rozmiar.
Rękawice są zaklasowane na pewnym organizacji are Ocena ryzyka: zdolności rozkładu rozmiarowego.
5.Marzuki transportowania przechowywania rękawic.
Przechowywać w czystym i suchym miejscu z dala od promieniowania UV, rozpuszczalników lub parowania rozpuszczalników, bez bezpośredniego dotyczenia z ciepłem, w temperaturze pomiędzy 5 stopni a wilgotności względnej otoczenia nieprzekraczającej 70%. Maksymalny okres magazynowania wynosi 5 lat.
Produkt nie wymaga szczególnej.
6. Ostrzeżenia.
Gdy rękawice są zakłócone, nie powinny ograniczać ruchu, zwłaszcza w przypadku ostrzeń.
Rękawice nie powinny być zanieczyszczone, ani zawierać substancji, które mogą zmniejszyć ich wytrzymałość

LV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Darba zonā
MODELIS:97-430

1. Raksturojums:
Produkts tika veidots, kam saskaņā ar prasībām par standartu (skat): EN388 un atbilst to prasībām, kas Regulā (ES) 2016/425.
Ir kategorijas darba zonā
Demontējams materiāls: poliesters
Pilnīgs materiāls: poliesters

	Model	Model	Model
	EU	EU	EU
	10	9	8
Abrazīva pretestība (ciklos)	2	2	2
Asu noturīgums pretdūrienu pretestībai (N)	2	2	2
Griezuma pretestība (indekss)	1	1	1
Triecienu pret caurduršanu pretestība (J)	2	2	2

2. Mērķis:
Šādi darbi, par pamatu tiks ņemti darbi saistīti ar ādas un tērauda izstrādi.

3. Transportēšanas, uzglabāšanas un ekspluatācijas nosacījumi:
Izstrādājumu var uzglabāt ilgstoši vēsā un sausā vietā, drīkst atkārtoti no mitināties. Produktu var mazgāt, to var tīrīt tādām metodēm, kādām ieteicis ražotājs vai ražotāja pilnvarots pārstāvis. Temperatūra nedrīkst pārsniegt 100%.

4. Piederumi:
Produkts ražotajā prāmī nekomplektēsim, ejot ražojumam uz noliktavas, tā apstākļi ļauj tādā darīt.
Produkts ir piemērots, lai veiktu darbus pārtikas, aptiekas, uzglabāšanas, montāžu, automašīnu darbi.

5. Līdzekļus:
Pirms lietošanas, pārbaudiet to telniecīgo izskatu un ja tādi kā tīši cirsti kas var radīties, vērojiet to uzlīmenprāātām vietām, ka viņa nāpinājum ir darbīgs (ja kādu), ir tie ir pabeigta. Produkts var sevar tās pārveidots pastāvīgi. Tādi paņēmieni ir: mehāniski defekti, plaisu, caurumu, asaru šuves, bojātu pavedienu, ar tīšiem elementiem, cirsti zvaigžņu gādāšanas šuve.
Produkts var tikt izmantots bezpēdu.
BRĪDINĀJUMS!
Ja vienmēr nepieciešams, tā novērtēs, ka produkts nodrošina darba aizsardzu ar darba apģērbu.
Nelietojiet šīsti tā produktu, ja tas izraisa dirgšanas simptomus, vai ir ticis bojāts, tas saskaret ar ādu.
Cirsti nepiešķiriet produktam, ja pastāv risks par tiki nosvaigšanas par pārnēsājot mašīnas daļas.
Dažas ķīmiskās vai fizikālās ietekmes. Produktam. Šādiem ietekmēm par to tīrīsu vajadzēšu tīkl jāveikāsāk.

	Model	Model	Model
	EU	EU	EU
	10	9	8
Izturīgs berzēšanai ietekmēm	2	2	2
Izturīgs griezumam ietekmēm	1	1	1
Izturīgs pretdūrienam ietekmēm	2	2	2
Izturīgs triecienam ietekmēm	2	2	2

6. Īsums:
Šādi darbi ir pamatā tiks ņemti darbi saistīti ar ādas un tērauda izstrādi.

7. Transportēšanas, uzglabāšanas un ekspluatācijas nosacījumi:
Izstrādājumu var uzglabāt ilgstoši vēsā un sausā vietā, drīkst atkārtoti no mitināties. Produktu var mazgāt, to var tīrīt tādām metodēm, kādām ieteicis ražotājs vai ražotāja pilnvarots pārstāvis. Temperatūra nedrīkst pārsniegt 100%.

8. Piederumi:
Produkts ražotajā prāmī nekomplektēsim, ejot ražojumam uz noliktavas, tā apstākļi ļauj tādā darīt.
Transportēšanas un uzglabāšanas laikā nedrīkst saspiest produktu vai cirsti smagākas produktus un materiālus, jo tie var bojāt produktu. Produktam var tikt izmantots bezpēdu.

9. Īsums:
Pirms lietošanas, pārbaudiet to telniecīgo izskatu un ja tādi kā tīši cirsti kas var radīties, vērojiet to uzlīmenprāātām vietām, ka viņa nāpinājum ir darbīgs (ja kādu), ir tie ir pabeigta. Produkts var sevar tās pārveidots pastāvīgi. Tādi paņēmieni ir: mehāniski defekti, plaisu, caurumu, asaru šuves, bojātu pavedienu, ar tīšiem elementiem, cirsti zvaigžņu gādāšanas šuve.
Produkts var tikt izmantots bezpēdu.

EE

KASUTUSJUHENDI
Tööruumi
MUDEL:97-430

1. Ettekanne:
Toote on loodud vastal vastavad tooru nõuete kohta standardi (vaata): EN388 ja vastab nõuded on määrane (EL) 2016/425.
Kategooria II töö ümbal
Demonteeritav materjal: polüester
Lisamaterjal: polüester

	Model	Model	Model
	EU	EU	EU
	10	9	8
Abrasiivsuse vastupidavus (tsüklid)	2	2	2
Sõrg tool rist vastupidavus (N)	2	2	2
Tear resistentsus (indeks)	1	1	1
Punktkõvadusele (J)	2	2	2

2. Sihtkoht:
Sõrg tool, ja pandud tõlu ei sõrdeldi vai kaebi to ühtlu ja tõrdlu kuulus.

3. Transportimisel, uuglabalamas un ekspluatatsioonitingimused:
Uuglabā tõl ua sausal vaid, drīsti atkārtoti no mitināties. Produktu var mazgāt, to var tīrīt tādām metodēm, kādām ieteicis ražotājs vai ražotāja pilnvarots pārstāvis. Temperatūra nedrīkst pārsniegt 100%.

4. Tarbija:
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pogranicza 2/4, 02-285 Varšava
Poolakeelne kõrgem kõrgem
No. 2575
Internet Sales S.p.A. Via Migliaia, 23/A - 20063 Cernusco sul Naviglio, Milano - Italy
EL direktiivistest kehtiv vastavus on saadaval aadressil:
https://bit.ly/3RGFTlx

5. Tõrdlu:
Enne tõrdlu sõrdeldi vaid tõlu kahjustatud, kõik. Detailne informatsioon pakkuja selle teema peale (EL) 2016/425.
Ettekanne ja ettekanne:
Lugege kasutusjuhendi läbi hoolikalt enne kasutamist. Juhendi ei ole vaja säilitada. Ettekanne ja ettekanne:
Ettekanne ja ettekanne:
Ettekanne ja ettekanne: